

BATI XXL SUPERMAT

Peinture mate à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



DESTINATION

Peinture pour murs et plafonds intérieurs des pièces sèches.

PROPRIETES

Bon pouvoir couvrant.
Faible odeur.
Très grande facilité d'application.
Rapidité de séchage (2 couches dans la même journée)
Résistance à l'abrasion humide classe 2 selon NF EN 13300

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: mat pommelé fin
Masse volumique	: 1.56 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 62 +/- 2% en volume: 41 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007),. (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire 60°	: < 5 %
Rendement	: 8 à 10 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 4 à 6 h
Teintes	: blanc et teintes pastel
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

BATI XXL SUPERMAT

Peinture mate à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes et satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau
Dilution	: Brosse (0 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (Prêt à l'emploi).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
enduit au mortier de liant hydraulique, béton, plaques de plâtre cartonné, anciennes peintures en phase aqueuse adhérentes et compatibles	BATI XXL IMPRESSION	1 à 2 couches de BATI XXL SUPERMAT en fonction des supports
plâtre	BATI XXL PRIM UNIVERSEL	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité