

BATI XXL VELOURS

Peinture veloutée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



DESTINATION

Peinture décorative pour murs intérieurs des pièces sèches.

PROPRIETES

Bon pouvoir couvrant.
Faible odeur.
Grande facilité d'application.
Rapidité de séchage.
Résistance à l'abrasion humide Classe 2 selon la norme NF EN 13300
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: velouté
Masse volumique	: 1.54 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 62 +/- 2% en volume: 41 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007), (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire 85°	: 10-15 %
Rendement	: 7 à 9 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 4 à 6 h
Teintes	: blanc et teintes pastel
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

BATI XXL VELOURS

Peinture veloutée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes et satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau
- Dilution** : Brosse (0 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (Prêt à l'emploi).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
enduit au mortier de liant hydraulique, béton, plaques de plâtre cartonné, anciennes peintures en phase aqueuse adhérentes et compatibles	BATI XXL IMPRESSION	1 à 2 couches de BATI XXL VELOURS en fonction des supports
plâtre, anciennes peintures phase solvant	BATI XXL PRIM UNIVERSEL	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité