



# DECONATURE SATIN

Peinture de décoration à base de dispersion en phase aqueuse



## DESTINATION

Peinture de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches et humides. Excellente finition pour pièces à vivre et locaux d'activités tertiaires Idéal pour chantier HQE, LEED et BREEAM.

## PROPRIETES

Sans odeur.  
Excellent pouvoir garnissant et opacifiant.  
Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité.  
Résistance au lustrage.  
Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002.  
Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN.  
Aide à satisfaire aux exigences du crédit "Matériaux faiblement émissifs" en vertu du LEED®  
Aide à satisfaire aux exigences du référentiel BREEAM®

## CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	satin mat lisse
MASSE VOLUMIQUE	1.38 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 57 +/- 2% en volume : 40 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). <b>Ce produit contient au maximum 1 g/lde COV</b>
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	15 +/- 5 % 60°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	Blanc et teintes pastel
CONDITIONNEMENT	1L - 2.5L - 15L

## PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

S'applique sur supports cohérents, secs et poreux.

Les supports non peints seront imprimés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

<b>Conditions d'application</b>	DTU 59.1
<b>Matériel d'application</b>	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 % Airless : Dilution 0 à 10 %.
<b>Rendement</b>	8 à 11 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Diluant / Nettoyage du matériel</b>	Eau
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	Sec : 2 h Recouvrable : 4 à 6 h



## DECONATURE SATIN

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	plâtre	plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de lissage, ciment	anciennes peintures adhérentes et compatibles en phase aqueuse
<b>Impression</b>	Ikarprim	Deconature Impression, Prim O 2010, Aquastria Primer	-
<b>Finition</b>	2 couches de DECONATURE SATIN		

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

<b>Stockage</b>	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
<b>Précaution d emploi</b>	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
<b>Transport</b>	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
<b>Gestion des déchets</b>	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.