

IKARTOILE

Toiles d'armature



DESTINATION

Toiles d'armature non tissées polyester.

PROPRIETES

Excellente résistance à l'humidité et à l'usure.
Excellente perméabilité à l'air.

IKARTOILE existe sous 2 références :

- IKARTOILE 94-30 D
- IKARTOILE 94-50 S

IKARTOILE est conditionné par rouleau de 50 mètres linéaires et existe dans différentes largeurs :

- IKARTOILE 94-30 D : - 50 x 0,14 m et 50 x 1 m
- IKARTOILE 94-50 S : - 50 x 0,15 m, 50 x 0,35 m et 50 x 1 m

A conserver à l'abri de l'humidité.

CARACTERISTIQUES

IKARTOILE

Toiles d'armature



PREPARATION DES FONDS

Les toiles doivent être déroulées au fur et à mesure de leur utilisation sur le support préparé et imprimé. Elles doivent alors être marouflées dans la première couche du revêtement.

IKARTOILE 94-30 D : bien adaptée aux surfaces courantes planes en système d'étanchéité de façade. La toile devient totalement invisible dans le revêtement. Sous forme de galon, elle permet aussi de ponter les joints et les fissures isolées.

Poids : 30 g/m²

Epaisseur : 0,12 mm

Effrangée : Non

IKARTOILE 94-50 S : souple, elle épouse les surfaces irrégulières et permet de réaliser :

- les étanchéités de façade à relief (acrotères, bandeaux, modénatures, etc...)
- les surfaces courantes et les relevés d'étanchéité des couvertures, toitures de terrasses, etc...

Poids : 50 g/m²

Epaisseur : 0,60 mm

Effrangée : 2 bords

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

PROCESSUS D'APPLICATION

CONDITIONNEMENT

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité