ARTIKA 2010

Peinture primaire à base d'huile chaulée

INTÉRIEUR

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* C (A+ A B C)
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

Peinture primaire mate à plafonds pour travaux neufs et de rénovation. Particulièrement recommandée pour les plafonds tachés (blocage des taches).
Également conseillée sans lavage au préalable sur : chaux et badigeons adhérents.

PROPRIETES

Ne provoque pas d'embus, ni de tension génératrice de cloquages ou d'écaillages.
Possède un super couvrant, masque et isole les taches de type : suie, nicotine, noir de fumée, taches d'infiltration d'eau, etc ....
Compatible avec la plupart des supports.
Facilité d'application.
Faiblement jaunissant.
Grâce à sa microporosité, laisse respirer les supports

NE PAS RECOUVRIR PAR D'AUTRES PEINTURES.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 2b

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: mat profond lisse
Masse volumique	: 1.47 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 70 +/- 2% en volume: 46 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g): 450 g/l (2007),. (cat. A/g): 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 350 g/lde COV
Point éclair	: Supérieur à 60°C
Brillant Spéculaire à 85°	: < 2.5 %
Rendement	: 7 à 10 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 2 h Sec : 8 à 10 h Recouvrable : 24 h Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
Teintes	: Blanc
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

ARTIKA 2010

Peinture primaire à base d'huile chaulée

INTÉRIEUR

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1 en vigueur.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec un algicide-fongicide.
Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	:	DTU 59.1
Matériel d'application	:	Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel	:	White spirit
Diluant	:	White spirit
Dilution	:	Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Airless (0 à 3 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
enduit au mortier de liant hydraulique, chaux et badigeons, anciennes peintures adhérentes, plaques de plâtre cartonné	Application en direct	1 à 2 couches d'ARTIKA 2010. Pour le blocage des taches difficiles, appliquer 2 couches avec 24h de séchage entre couches.
enduit de peinture, plâtre	Application en direct ou Ikarprim si nécessité de redurcir les fonds	
briques	Ikarprim	

CONDITIONNEMENT

2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Maestria PEINTURES & SYSTÈMES
Laboratoire Recherche & Développement - Usine - Administration
Z.I. -1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax : 05 61 67 05 47
Contact : accueil@maestria.fr - Site internet : www.maestria.fr

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.