



# L'ARTIKA



Impression/Finition sans tension d'aspect mat profond à base d'huile chaulée


## DESTINATION

Impression / Finition pour travaux neufs et de rénovation.  
Particulièrement recommandée pour les plafonds tachés  
(blocage des taches) des pièces sèches et humides.

## PROPRIETES

Mat profond sans tension (masque les défauts de surface,  
absence de reprise)  
Bloque et isole les taches de type suie, nicotine, noir de fumée,  
taches d'infiltration d'eau.  
Compatible avec la plupart des supports.  
Facilité d'application.  
Application frais dans frais possible.

## CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	mat profond
MASSE VOLUMIQUE	1.51 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 71 +/- 2% en volume : 48 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 350 g/l (2010). <b>Ce produit contient au maximum 350 g/lde COV</b>
POINT ÉCLAIR	Supérieur à 60°C
BRILLANT SPÉCULAIRE	moins de 1.5 % à 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 2b
COMMENTAIRE	Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
TEINTES	Blanc
CONDITIONNEMENT	2.5L - 10L

## PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59.1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec un algicide-fongicide.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

<b>Conditions d'application</b>	DTU 59.1
<b>Matériel d'application</b>	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 % Airless : Dilution 0 à 10 %.
<b>Rendement</b>	7 à 9 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Diluant / Nettoyage du matériel</b>	White spirit
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	HP : 2 h Sec : 4 à 8 h Recouvrable : 24 h



## L'ARTIKA

### PROCESSUS D'APPLICATION

<b>Support</b>	<b>Enduit au mortier de liant hydraulique, chaux et badigeons, anciennes peintures adhérentes, plaques de plâtre cartonné</b>
<b>Impression</b>	L'ARTIKA
<b>Finition</b>	1 à 2 couches de L'ARTIKA.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

<b>Stockage</b>	1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré
<b>Précaution d emploi</b>	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Tenir hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
<b>Transport</b>	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
<b>Gestion des déchets</b>	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.