

# BANDAX STADIUM

Peinture de marquage des terrains de sport



Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

## DEFINITION

Peinture blanche concentrée de marquage de lignes sur les terrains sportifs présentant un très faible impact écologique.

## DESTINATION

Marquage de terrains engazonnés de football, rugby, hockey, golf.

## DUREE DE VIE FONCTIONNELLE

Dosage : 10-15 L pour un terrain de sport (dépendant de la dilution)  
Séchage : 45 minutes à 20°C.

## PROPRIETES

Bandax Stadium permet l'obtention d'un marquage :  
- Opacifiant  
- Laissant respirer le gazon  
- Résistant aux sollicitations et aux intempéries

## DONNEES TECHNIQUES

Masse volumique : 1.66 +/- 0.05 g/cm<sup>3</sup>  
Conservation : 12 mois en emballage d'origine plein et fermé, à l'abri du gel.  
Teinte : Blanc et teintes.  
Tamisage : 250 µm.  
Dilution : Eau  
Diluant de nettoyage : Diluant 1000

## BANDAX STADIUM

Peinture de marquage des terrains de sport

### APPLICATION

#### PREPARATION DE SURFACE

##### GAZON

Légèrement sec ou humide (l'application sur herbe mouillée ralentit le séchage).

#### CONDITIONS D'APPLICATION

Température support : Comprise entre 5°C et 40°C.

Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 10°C et 40°C. L'hygrométrie devra être inférieure à 80%.

#### MATERIEL & DILUTION

##### Pneumatique

- Buse : selon matériel .- Pression cuve : selon machine.

##### Airless

- Buse : selon matériel .- Pression cuve : selon machine.

#### PREPARATION DE PRODUIT

##### BANDAX STADIUM

BANDAX STADIUM est une peinture à diluer avec de l'eau de 20 à 50% en fonction du travail à réaliser.

#### NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des buses à l'eau.

### CONDITIONNEMENT

Blanc : 15L.

Teintes : 5L.