


BATI XXL PRIM UNIVERSEL

Impression glycérophtalique en phase solvant



DESTINATION

Impression universelle pour les supports intérieurs traditionnels du bâtiment.

PROPRIETES

Impression universelle durcissante et pénétrante.
Grande facilité d'application.
Améliore l'opacité de la finition.
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: mat satiné lisse
Masse volumique	: 1.56 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 81 +/- 2% en volume: 62 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 350 g/lde COV
Point éclair	: Compris entre 23°C et 55°C
Rendement	: 10 à 13 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 1 h Sec : 4 h Recouvrable : 24 h Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
Teintes	: blanc
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

BATI XXL PRIM UNIVERSEL

Impression glycérophthalique en phase solvant



PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Bien mélanger le produit avant application.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm.
Nettoyage du matériel	: White spirit
Diluant	: White spirit
Dilution	: Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En intérieur : bois et dérivés, enduits de dégrossissage ou de lissage, plâtre et dérivés, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche de BATI XXL PRIM UNIVERSEL	Recouvrir d'une finition BATI XXL ou d'une finition compatible.

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité