

CUIRAS 400



Revêtement semi-épais à base de haut copolymère acrylique en phase aqueuse

DESTINATION

Revêtement façade de classe D3.

PROPRIETES

Protection et décoration des façades (masque le faïençage).
Perméable à la vapeur d'eau.
Grande facilité d'application.
Excellente adhérence.
Bonne résistance à la saponification.

Classifications AFNOR :
NF EN 1062-1 : G3,E4,S1,V2,W3,A1,C0
XP T 34-722 : D3
NF T 36005 : Famille I classe 7b2

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	mat
MASSE VOLUMIQUE	1,52 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 67 +/- 2% en volume : 50 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/lde COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	inférieur à 3 % 85°
TEINTES	blanc et teintes du nuancier Peintures Maestria
CONDITIONNEMENT	20KG

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Fonds neufs et anciens non peints préalablement fixés avec 1 couche d'IKARFIX S ou O jusqu'à ce que le fond soit sain et non pulvérulent.

Les anciens fonds seront préalablement assainis par l'utilisation d'un algicide-fongicide pour façade.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU en vigueur.
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 3 % Rouleau façade poil 18/20 mm : Dilution 0 à 3 %.Airless : Dilution 0 à 3 %.
Rendement	350 à 500 gr/m ² selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : 1 h Sec : 4 h Recouvrable : 12 h



CUIRAS 400

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique	Anciens RPE ou RSE sains et adhérents	Anciens supports décapés
Impression	IKARFIX S IKARFIX O IKARFIX IP	IKARFIX O IKARFIX IP	Ikarfix IP
Finition	1 à 2 couches de CUIRAS 400 en fonction du support		

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de portée des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.