





## DECOSILANE

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique et siloxane en phase aqueuse.

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports non peints seront préalablement imprimés.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.  
**Nettoyage du matériel** : Eau  
**Diluant** : Eau  
**Dilution** : Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %), Airless (5 à 10 %).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
fibre-ciment, plaque de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes compatibles, plâtre, enduit au mortier de liant hydraulique,	AQUASOFT PRIMAIRE IKARPRIM	2 couches de DECOSILANE

### CONDITIONNEMENT

5L - 15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité