



IKAR AM

Produit de protection et de désinfection des toitures, façades, murs et sols.

DESTINATION

Produit biocide TP2 et TP10 destiné à la protection et à la désinfection des toitures, façades, murs et sols. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits. Utiliser les produits biocides avec précaution

CARACTERISTIQUES

MASSE VOLUMIQUE	1.00 +/- 0,05 Kg/l
POINT ÉCLAIR	Non concerné
TEINTES	Limpide
CONDITIONNEMENT	5L - 20L

PROPRIETES

IKAR AM est un produit de nettoyage des surfaces permettant de lutter efficacement contre les algues, les lichens et les dépôts verdâtres. Il s'utilise pour assainir des surfaces infectées ou en préventif sur support brut.

Une fois sec, il ne nuit ni à l'adhérence ni à la tenue des peintures appliquées ultérieurement.

Malgré la présence d'humidité, il assure une protection efficace contre le développement des algues, lichens et dépôts verdâtres.

S'applique sur tous supports y compris couvertures.

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

IKAR AM est livré sous forme prêt à l'emploi.

Un litre de la solution permet de traiter environ 4 à 6 m².

IKAR AM peut être utilisé sur façade comme:

TRAITEMENT CURATIF :

- Enlever le plus gros des cryptogames en place (brossage, grattage) puis appliquer l'IKAR AM à refus.
- Laisser agir 48 à 72h minimum et éliminer complètement tous les résidus par un lavage HP.
- Laisser sécher le support.
- Renouveler l'opération une deuxième fois si nécessaire en cas de forte contamination ou sur isolation thermique par l'extérieur "ETICS".

IKAR AM est compatible avec tout type de finition.

TRAITEMENT PRÉVENTIF :

- Appliquer IKAR AM jusqu'à refus sur un support sain et sec, NE PAS RINCER.
- Laisser sécher 24h puis recouvrir par un revêtement de finition.

Remarque : Sur anciens fonds peints lorsque les cryptogames ont pénétré le feuil de peinture, il est nécessaire de décapier les anciennes peintures avant de traiter avec IKAR AM.

IKAR AM peut être utilisé sur toiture comme:

TRAITEMENT CURATIF et PRÉVENTIF :

- Appliquer IKAR AM jusqu'à refus sur un support sain et sec, NE PAS RINCER.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Matériel d'application	Brosse : Dilution Prêt à l'emploi Rouleau façade poil 18/20 mm : Dilution Prêt à l'emploi Airless : Dilution Prêt à l'emploi.Pulvérisateur : Dilution Prêt à l'emploi.
Rendement	4 à 6 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%HR)	HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 48 à 72 h

IKAR AM

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Sur tous supports traditionnels du bâtiment
Impression	-
Finition	Application à refus

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.