





## IKARBOIS SATIN THIXO

Lasure satinée thixotrope à base de résine glycérophtalique en phase solvant

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les bois seront préalablement traités contre les insectes et tous les champignons destructeurs.

Bien homogénéiser le produit avant et même pendant l'emploi. Peut aussi s'appliquer au spalter.

Remarques :

- Les teintes donnent des résultats variables avec l'essence du bois. Procéder à un essai préalable.
- L'usure étant plus sensible sur les jets d'eau, nous conseillons de mettre une couche supplémentaire sur ces surfaces.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse, Airless.  
**Nettoyage du matériel** : White spirit  
**Diluant** : White spirit  
**Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Airless (Prêt à l'emploi).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Tous bois neufs, anciens, nus, remis à nu, conifères, feuillus ou exotiques	1 couche de lasure d'imprégnation IKARBOIS	En extérieur : 2 couches d'IKARBOIS SATIN THIXO En intérieur : 1 à 2 couches d'IKARBOIS SATIN THIXO
les bois anti siccatifs, type iroko etc	recevront au préalable une impression isolante (cf DTU 59-1)	En entretien : 1 couche d'IKARBOIS SATIN THIXO chène clair, afin de limiter l'effet colorant

### CONDITIONNEMENT

1L - 5L - 10L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité