

NORWAY



Primaire d'accroche isolant des taches à base de résine époxy cationique en dispersion aqueuse

DESTINATION

Primaire multi-supports isolant des taches destiné à la rénovation des murs et plafonds des pièces sèches et humide

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	velouté
MASSE VOLUMIQUE	1.46 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC	en poids : 58 +/- 2% en volume : 39 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	15 ± 5 % 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 10g
TEINTES	BLANC uniquement. Ne peut pas se teinter en machine à teinter
CONDITIONNEMENT	1L - 2.5L - 10L

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures seront poncées, lessivées et rincées à l'eau claire.
Sur les taches difficiles à masquer, effectuer une pré-touche en débordant de 10 cm autour de la tache et laisser sécher 24h avant application des 2 couches de finition

NORWAY n'est pas adapté pour les bardages galvanisés ou pré-laqués ainsi que sur les matières plastiques du type PVC et polycarbonate.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution 0 à 5 % Rouleau poil 10/12 mm : Dilution 0 à 5 %.
Rendement	10 à 12 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20°C - 65%RH)	HP : 1 h Sec : 2 h Recouvrable : 24 h pour obtenir le bloquage des taches maximal ainsi que pour optimiser l'accroche du produit

NORWAY

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Béton, enduit minéral, plaques de plâtre cartonnées, métaux non ferreux dérochés, anciennes peintures compatibles, carrelage, bois et dérivés, verre, faïence murale
Impression	NORWAY
Finition	Finitions décoratives PEINTURES MAESTRIA en mono-composant phase aqueuse ou solvant

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS. NORWAY n'est pas compatible avec d'autres peintures, ne pas mélanger ou transvaser dans d'autres emballages de peintures
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transports de marchandises dangereuses par la route.
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.